

# Standardno gumi tesnilo

Z gradirano tehniko supersegmentnih obročev

## HSD150 SSG 1x75/90/110 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 3030300062, GTIN: 4052487121804



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika supersegmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem
- Segmenti z natančno oznako premera

Za zatesnitev na novo položeni ali obstoječi cevi v izvrtine ali cevne uvednice. Mogoča je prilagoditev običajnim premerom vodov na kraju samem.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Ø 100 mm je standardno deljen
- za naknadno vgradnjo od Ø 150 mm deljivo na kraju samem
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

### Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	150
Premjer prehodov:	1
Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):	75/90/110
Enota pakiranja:	1

## SLIKE

