

# Dvojna uvodnica za betoniranje


## HSI90 1x1 K2/500

Št. artikla: 3030440644, GTIN: 4052487242073



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**

Za obojestransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih pokrovov za kable ter kableske zaščitne cevi za največjo možno prilagodljivost pri poznejši uporabi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA



### Prednosti:

- Možnost obojestranske priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kablesko zaščitno cev in tesnilo za kabel)
- Sestavljanje paketov z natičnim sistemom z okvirjem, tovarniško dobavljivo

### Obseg dobave:

- 2 tlačno zatesnjena slepa pokrova

### Mere:

- Mere okvirja: 145 x 145 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 135 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 100 mm

### Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz EPDM

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,0 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Debelina stene  
(mm): 500

## SLIKE

