

Enojna uvodnica za betoniranje

HSI150 1x1 K/250

Št. artikla: 3030303434, GTIN: 4052487223195



- **Dvojna zaščita z zapiralnim in varnostnim pokrovom pri debelinah sten od 70 do 150 mm**
- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**
Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih zatesnitev za kable ali kabelske zaščitne cevi ter večjo prilagodljivost pri poznejši uporabi.

DEJSTVA

Prednosti:

- Možnost priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kabelsko zaščitno cev ali tesnilo)
- Sestavljanje paketov na kraju samem z natičnim sistemom z okvirjem

Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov



Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm
- Razdalja med osmi: 210 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 70 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- Varnostni pokrov za zabijanje
- Uvod je zatesnjen tudi po odstranjevanju slepega pokrova

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev z varnostnim pokrovom: ABS oz. PVC od debeline stene > 150 mm
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz TPE

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Debelina stene
(mm): 250

SLIKE

