Membranski vbrizgovalni sistem

Za stavbe s kletjo ali brez kleti

MIS90S 1x24-40+3x7-13+2x5-8 SET

Št. artikla: 2900200520, GTIN: 4052487130912

- **Univerzalni hišni uvod z membranskim vbrizgovalnim sistemom za poševne izvrtine skozi tla ali steno**
- **Hkratna zatesnitev linij za elektriko in komunikacijo**
- **Nadzorovano uhajanje smole skozi membransko cev z režo**

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Primerno za poševni uvod skozi steno ali talno ploščo. Za zanesljivo zatesnitev vseh vodnih in telekomunikacijskih vodov brez dodatnega krčenja s tesnilno manšeto.

DEJSTVA

Prednosti:

- Hitra vgradnja v nekaj minutah
- Ni potrebna vnovična zatesnitev kleti po standardu DIN 18533
- Prilagodljivost zaradi tesnilne manšete s tehniko segmentnih obročev

Obseg dobave:

- • MIS 90S z že vgrajenim čepom za manšeto
- Zaključni čep

Mere:

- Za izvrtine s Øn: od 92 do 102 mm
- Dolžina: 1300 mm

Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Prirobnica, nasprotno ležišče, čep za manšeto, membranska cev: EPDM
- Cev za polnjenje s smolo: PE
- Cev: PVC-U
- Zaključni čep: ZK/NBR (butadien/akrilnitrilkavčuk)
- Nerjavni vpenjalni trakovi: V2A (AISI 304L)

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI

Število kablov/medij:	1 3 2
Primerno za Ø voda za medij (mm):	24 - 40 7 - 13 5 - 8
Dolžina (mm):	1300
Debelina stene (mm):	200 - 1.200

SLIKE

POTREBNA JE OPREMA

Pištola za kartušo

Hitrovpenjalna naprava

2-komponentna smola M3000

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch