

Kombinirani hišni uvod za plin

Za stavbe s kletjo

HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Št. artikla: 1990800020, GTIN: 4052487054447

Kombinirani hišni uvod za plin znamke Schuck DN dolžina 100 za uporabo v izvrtinah ali cevni uvodnicah s \varnothing n 200 mm.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta in hitra montaža
- Suha vgradnja

Obseg dobave:

- Kombinirani hišni uvod za plin znamke Schuck DN 100 z varovalom proti iztrganju in vrtenju ter vnaprej sestavljenimi tesnilnimi elementi

Mere:

- \varnothing n izvrtine/cevne uvodnice: 200 mm
- Debelina stene: od 240 do 800 mm

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Tesnilni vložek: nerjavno jeklo V2A (AISI 304 L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

LASTNOSTI

Artikel: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

SLIKE

