

Komplet protipožarne zaščite S90

Za gumijasto tesnilo HSI150

HSS150 HSI150 HRD

Št. artikla: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **Protipožarna zaščita S90 v kombinaciji s gumijastim tesnilom HRD 150/160**
- **Enostranska vgradnja blazine s posebnimi vgradnimi blazinami**

Plino- in vodotesna požarna pregrada z razredom protipožarne odpornosti S90 po DIN 4102-9 za vgradnjo v sistem HSI150 za stene. Zatesnitev je izvedena s gumijastim tesnilom HRD. Pregrada je odobrena za kable vseh vrst v stenah.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Protipožarna zaščita za kabelski uvod HSI150
- Dodatne konstrukcije za vgradnjo na steno niso potrebne
- Ni omejitev za premer posameznih kablov
- Blazine za protipožarno zaščito, odporne proti vremenskim vplivom
- Odobritev za sestavljanje paketa s HSI150 do 2 x 6

Obseg dobave:

- 1 komplet blazin HVS za polno zasedenost (brez kablov): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Nerjavni napenjalni trak
- Tablica za označevanje

Mere:

- Od debeline stene: 150 mm
- Debelina pregrade: najmanj 280 mm
- Največja velikost paketa: 430 x 1270 mm (2 x 6)

Preizkusi/standardi:

- Odobritev DIBT Z-19.15-1906 po standardu DIN 4102-9

LASTNOSTI

\varnothing_n cevne uvodnice/izvrtine (mm): 150

POTREBNA JE OPREMA



Mazivo



Ključ s čelnima zatičema



Montažna pločevina za protipožarno blazino