

Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 20 mm

HSD200 1x125 b20 A2/EPDM55

Št. artikla: 1650320120, GTIN: 4052487125826



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- za naknadno vgradnjo deljivo na kraju samem
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 20 mm

Lastnosti:

- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ali odobritev za stik s pitno vodo

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm):	200
Primerno za Ø voda za medij (mm):	125-128

SLIKE

