

# Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 20 mm

## HSD200 1x133 b20 A2/EPDM55

Št. artikla: 1650320130, GTIN: 4052487125888



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- za naknadno vgradnjo deljivo na kraju samem
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

### Mere:

- Tesnilna širina: 20 mm

### Lastnosti:

- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ali odobritev za stik s pitno vodo

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice (mm):	200
Primerno za Ø voda za medij (mm):	133-136

## SLIKE

