

Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 20 mm

HSD100 1x32 b20 A2/KTW55

Št. artikla: 1650310034, GTIN: 4052487125123



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položeni ali obstoječi cevi v izvrtine ali cevne uvednice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- za naknadno vgradnjo deljivo na kraju samem
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 20 mm

Lastnosti:

- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ali odobritev za stik s pitno vodo

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ø _n cevne uvodnice (mm): | 100 |
| Primerno za Ø voda za medij (mm): | 32-34 |

SLIKE

