

Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 80 mm

HSD100 1x60 b80 A2/EPDM55

Št. artikla: 1600100601, GTIN: 4052487040389



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- za naknadno vgradnjo deljivo na kraju samem
- Blaga zatesnitev zaradi velike širine tesnila
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 80 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm):	100
Primerno za Ø voda za medij (mm):	60-63.5

SLIKE

