

# Enojna uvodnica za betoniranje

## HSI90 1x1 K/500

Št. artikla: 3030303459, GTIN: 4052487223324



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**

Za enostransko plino- in vodotesno priključitev sistemskih pokrovov za kable ter kabelske zaščitne cevi za veliko prilagodljivost pri poznejši uporabi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Možnost priključitve na sistemsko zatesnitev (na primer priključek za kabelsko zaščitno cev ali tesnilo za kabel)
- Sestavljanje paketov na kraju samem z natičnim sistemom z okvirjem

### Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov

### Mere:

- Mere okvirja: 145 x 145 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 135 mm
- Najmanjša dovoljena debelina stene: 70 mm



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz EPDM

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,0 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Debelina stene  
(mm): 500

## SLIKE

