

Standardno gumi tesnilo

S tehniko brezstopenjskih supersegmentnih obročev

HSD300 SSG 1x200-252 b50 A2/NBR55

Št. artikla: 1650030025, GTIN: 4052487227650



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika supersegmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem
- Segmenti z natančno oznako premera

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Mogoča je brezstopenjska prilagoditev premeru voda na kraju samem.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Standardno deljena izvedba za naknadno vgradnjo
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina do Ø 250 mm: 40 mm
- Tesnilna širina od Ø 300 mm: 50 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ali NBR

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	300
Premer prehodov:	1
Ø _z cevi za medij (mm):	200-252
Enota pakiranja:	1

SLIKE

