

Standardno gumi tesnilo za hišne priključke

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 3030300054, GTIN: 4052487221566



- Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje
- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

Za zatesnitev vodnega priključka ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali cevni uvodnicah.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- 1 enota pakiranja: 15 kosov

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Za izvrtine/cevne uvodnice Ø: 100 mm
- Za 5 kablov/cevi, od tega 4 Ø 7-12 mm in 1 Ø 24-44 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	100
Skupno število kablov/medijev:	5
Število kablov/medij:	1 4
:	24-44 7-12
Enota pakiranja:	15

SLIKE

