

§§Uebersetzung_fehlt§§

HSI90 1x1 KCH K55 63x3,6/300

Št. artikla: 2210000014



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**
- **Dobavljivo že od debeline stene 120 mm**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**
Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kablskih zaščitnih cevi (zunaj).

DEJSTVA

Prednosti:

- §§Uebersetzung_fehlt§§
- Dodatni deli za priključevanje cevi niso potrebni
- Tudi po priključitvi prazne cevi je zagotovljena popolna plino- in vodotesnost s tlačno zatesnjenim slepim pokrovom

Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov

Mere:

- Mere okvirja: 145 x 145 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 135 mm



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz EPDM
- Vmesna cev: PVC
- Slep pokrov: ABS s tesnilom iz EPDM
- Cevni pokrov: PE oz. čep za spojko: PVC

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø cevi (mm):	63
Debelina stene (mm):	300