

# §§Uebersetzung\_fehlt§§

## HSI90 1x1 KCH92/140

Št. artikla: 221000017



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**

- **Dobavljivo že od debeline stene 120 mm**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**  
**Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabljskih zaščitnih cevi (zunaj).

## DEJSTVA

### Prednosti:

- §§Uebersetzung\_fehlt§§
- Dodatni deli za priključevanje cevi niso potrebni
- Tudi po priključitvi prazne cevi je zagotovljena popolna plino- in vodotesnost s tlačno zatesnjenim slepim pokrovom

### Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov

### Mere:

- Mere okvirja: 145 x 145 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 135 mm



## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz EPDM
- Vmesna cev: PVC
- Slepi pokrov: ABS s tesnilom iz EPDM
- Cevni pokrov: PE oz. čep za spojko: PVC

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Ø cevi (mm):         | 92  |
| Debelina stene (mm): | 140 |