

## §§Uebersetzung\_fehlt§§

### HSI150 1x1 KCH132/150

Št. artikla: 2210000033, GTIN: 4052487167826



- **Tlačna zatesnitev na beton z nalitim 3-robnim tesnilom**

- **Dobavljivo že od debeline stene 120 mm**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**  
**Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova**

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabljskih zaščitnih cevi (zunaj).



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- §§Uebersetzung\_fehlt§§
- Dodatni deli za priključevanje cevi niso potrebni
- Tudi po priključitvi prazne cevi je zagotovljena popolna plino- in vodotesnost s tlačno zatesnjenim slepim pokrovom

### Obseg dobave:

- Tlačno zatesnjen slepi pokrov



## Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm (na uvodnico)
- Razdalja med osmi: 210 mm, z distančnikom se razdalja med osmi poveča na 250 mm

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Slep pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Cevni pokrov: PE oz. čep za spojko: PVC

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 0,5 bar
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

Ø cevi (mm):	132
Debelina stene (mm):	150