# Standardno gumi tesnilo

## S tehniko supersegmentnih obročev in pritisnimi ploščami iz plastike

# HRK100 SSG 4x8-30 b40 PAGF/A4/EPDM55

Št. artikla: 3030300045, GTIN: 4052487223607

- **Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem**
- **Oblikovno povezane pritisne plošče**

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

# DEJSTVA

## Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

## Obseg dobave:

- Slepi čep
- Nož
- Palčka z mazivom

## Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

## Lastnosti:

- certifikat FHRK

## Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E, W2.1-E in W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

## Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

# LASTNOSTI

| | |
|---|---|
| Ø<sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm): | 100 |
| Premer prehodov: | 4 |
| Ø<sub>z</sub> cevi za medij (mm): | 8-30 |
| Enota pakiranja: | 9 |

# SLIKE



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de