

Standardno gumi tesnilo

S tehniko supersegmentnih obročev in pritisknimi ploščami iz plastike

HRK150 SSG 1x70-112 b40 PAGF/A4/EPDM55

Št. artikla: 3030300047, GTIN: 4052487223638



- Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem

- Oblikovno povezane pritiskne plošče

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Slepi čep
- Nož
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm



Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	150
Premer prehodov:	1
Ø _z cevi za medij (mm):	70-112
Enota pakiranja:	8

SLIKE

