Standardno gumi tesnilo

S tehniko supersegmentnih obročev in pritisnimi ploščami iz plastike

HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55

Št. artikla: 3030300050, GTIN: 4052487223676

- **Vgrajena tehnika segmentnih obročev za individualno prilagajanje premeru voda na kraju samem**
- **Oblikovno povezane pritisne plošče**

Za zatesnitev vodovodne napeljave ali električnega kabla in komunikacijskih vodov v izvrtinah ali prehodnih ceveh za preboje. Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.

Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Dobavljivo iz zaloge

Obseg dobave:

- Slepi čep
- Nož
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- Razred izpostavljenosti vodi DIN 18533: W1-E, W2.1-E in W2.2-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Pritisni plošči: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Guma: EPDM
- Vijaki in matice: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	200
Premer prehodov:	3
Ø_z cevi za medij (mm):	40-72
Enota pakiranja:	8

SLIKE



Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de