

Standardno gumi tesnilo

Tesnilna širina 40 mm

HSD250 G 1x168 b40 A4/NBR55

Št. artikla: 1650025165, GTIN: 4052487122542



- **Vidna in tipna potrditev pravilne vgradnje z vgrajeno odprtino za preverjanje**

Za zatesnitev na novo položenih ali obstoječih cevi v izvrtine ali cevne uvodnice. Dobavljivo za vse običajne velikosti cevi.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Za naknadno vgradnjo do Ø 200 mm je tesnilo deljivo na kraju samem
- Od Ø 250 mm standardno deljena izvedba
- Na voljo so različne kombinacije materialov za najrazličnejše načine uporabe
- Dobavljivo iz zaloge

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- U-profil: največja možna stabilnost stisnjenih segmentov



Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Pritisni plošči, vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM, NBR ali odobritev za stik s pitno vodo

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm):	250
Primerno za Ø voda za medij (mm):	168-171

SLIKE

