# Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s srednjo prirobnico

**za betoniranje**

## FUM1x600/250/250 A2

Št. artikla: 912470500, GTIN: 4052487022170

Srednja prirobnica deluje kot zapora za vodo in zagotavlja trdno povezavo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Preprosta vgradnja v opaž
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri, tako da zagotavlja kompaktno izvedbo

### Obseg dobave:

- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

### Mere:

- Øz prirobnice ustreza Øn vsakokratne cevne uvodnice + približno 210 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)

## Lastnosti:

- certifikat FHRK

## Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

## Material:

- Cevna uvodnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Slepi pokrov: PE

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

# LASTNOSTI

| | |
|---|---|
| Ø<sub>n</sub> cevne uvodnice (mm): | 600 |
| Zunanja mera prirobnice (mm): | 808 |
| Debelina stene cevne uvodnice (mm) S: | 4 |
| Dolžina (mm): | 500 |

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch