

Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s srednjo prirobnico za betoniranje

FUM1x200/183/182 A2

Št. artikla: 911425000, GTIN: 4052487137355

Srednja prirobnica deluje kot zapora za vodo in zagotavlja trdno povezavo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta vgradnja v opaž
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri, tako da zagotavlja kompaktno izvedbo

Obseg dobave:

- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

Mere:

- Øz prirobnice ustreza Øn vsakokratne cevne uvodnice + približno 210 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)



Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Cevna uvodnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Slep pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm):	200
Zunanja mera prirobnice (mm):	404
Debelina stene cevne uvodnice (mm)	2
S:	
Dolžina (mm):	365