Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s srednjo prirobnico

za betoniranje

FUM1x1000/183/182 A2

Št. artikla: 912520365, GTIN: 4052487137669

Srednja prirobnica deluje kot zapora za vodo in zagotavlja trdno povezavo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta vgradnja v opaž
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri, tako da zagotavlja kompaktno izvedbo

Obseg dobave:

- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

Mere:

- Øz prirobnice ustreza Øn vsakokratne cevne uvodnice + približno 210 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)

Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Cevna uvodnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Slepi pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice (mm):	1000
Zunanja mera prirobnice (mm):	1208
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	4
Dolžina (mm):	365

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de