Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s srednjo prirobnico

za betoniranje

FUM1x1000/200/200 A2

Št. artikla: 912520400, GTIN: 4052487022446

Srednja prirobnica deluje kot zapora za vodo in zagotavlja trdno povezavo.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Preprosta vgradnja v opaž
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri, tako da zagotavlja kompaktno izvedbo

Obseg dobave:

- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

Mere:

- Øz prirobnice ustreza Øn vsakokratne cevne uvodnice + približno 210 mm (pri enem prehodu, podrobnosti najdete v prospektu)

Lastnosti:

- certifikat FHRK

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1 in 2

Material:

- Cevna uvodnica: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali V4A (AISI 316L)
- Slepi pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Ø_n cevne uvodnice (mm):	1000
Zunanja mera prirobnice (mm):	1208
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	4
Dolžina (mm):	400

Hauff-Technik Swiss AG
Grabenackerstrasse 7
4702 Oensingen, Switzerland

Tel.: +41 62 206 00-70
Fax: +41 62 206 00-79

office@hauff-technik.ch