

Cevna uvodnica iz nerjavnega jekla s fiksno/nepritrjeno prirobnico

Za vbetoniranje za zunanjo hidroizolacijo po standardu DIN 18533

FLFE1x200/0/250 DIN18533 A2

Št. artikla: 2500200250, GTIN: 4052487138116

Za vbetoniranje ali zalivanje z malto v stenah, stropih ali tleh.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Posamezne izvedbe je mogoče izvesti tudi po merah stranke
- Na voljo tudi z več prehodi in različnimi premeri
- z opazem poravnana vgradnja

Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Sorniki in matice M20 (DIN 18533)
- Na obeh straneh sta nameščena slepa pokrova

Mere:

- \varnothing z standardne fiksne prirobnice ustreza \varnothing n posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

Področje uporabe:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) ali na zahtevo V4A (AISI 316L)
- Slep pokrov: PE

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

| | |
|---|-----|
| \varnothing_n cevne uvodnice (mm) D1: | 200 |
| \varnothing fiksne prirobnice (mm) D2: | 528 |
| \varnothing nepritrjene prirobnice (mm) D3: | 518 |
| Debelina stene cevne uvodnice (mm) | 2 |
| S: | |
| Debelina stene (mm): | 250 |

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki