

Pocinkana cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico

za naknadno pritrditev z vijaki in vložki za zunanjo hidroizolacijo

FLFA1x200/80/0 DIN18533 St-A3C

Št. artikla: 3030353448, GTIN: 4052487226899

Za privijanje z vijaki in vložki na cevne uvodnice, izvrtine in preboje.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Obseg dobave:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico
- Pritrdilni elementi za beton
- Matice

Mere:

- Standardna zgornja dolžina: 80 mm
- Konstrukcija v skladu z DIN 18533 vsebuje dele, ki so v stiku z zemljo
- Øz standardne fiksne prirobnice ustreza Øn posamezne cevne uvodnice + pribl. 330 mm (pri enem prehodu)

Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Cevna uvodnica s fiksno/nepritrjeno prirobnico: pocinkano jeklo
- Pritrdilni elementi: nerjavno jeklo V4A (AISI 316L)
- Matice: pocinkano jeklo (vz)

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice (mm) D1:	200
Ø fiksne prirobnice (mm) D2:	530
Ø nepritrjene prirobnice (mm) D3:	520
Debelina stene cevne uvodnice (mm) S:	2

SLIKE



POTREBNA JE OPREMA



Gumijasti vložki