

Enostranska uvodnica s preklopno gumi manšeto

HSI150 1x1 KMA163/200

Št. artikla: 3030319969, GTIN: 4052487224116



• **§§Uebersetzung_fehlt§§**

- **Dobavljivo že od debeline stene 120 mm**
- **Tlačna nepropustnost ob betonu s 3-robnim tesnilom, od debeline 150 mm z dvema 3-robnima tesniloma**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni. Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabljskih zaščitnih cevi (zunaj).

DEJSTVA

Prednosti:

- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **§§Uebersetzung_fehlt§§**

Obseg dobave:

- 1 tlačno nepropusten sistemski pokrov HSI150 DTS
- 2 distančnika HSI150 AH40
- 1 slepi pokrov
- 2 kosa napenjalnih trakov



Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm
- Medosna razdalja z distančnikom: 250 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- certifikat DVGW

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Slep pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Manšeta: EPDM
- Vpenjalni trakovi: W4
- Slep pokrov: PP

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

:	163
Debelina stene (mm):	200

SLIKE

