

Enostranska uvodnica s preklopno gumi manšeto

HSI150 1x1 KMA163/250

Št. artikla: 3030319971, GTIN: 4052487224130



- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **Dobavljivo že od debeline stene 120 mm**
- **Tlačna nepropustnost ob betonu s 3-robnim tesnilom, od debeline 150 mm z dvema 3-robnima tesniloma**
- **Znak kakovosti: Tesni že v tovarni.**
Možnost preverjanja pri nehotenem ali nepooblaščenem odprtju slepega pokrova



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

Za enostransko priključitev sistemskih zatesnitev za kable (znotraj) in za priključitev kabljskih zaščitnih cevi (zunaj).

DEJSTVA

Prednosti:

- §§Uebersetzung_fehlt§§
- §§Uebersetzung_fehlt§§
- §§Uebersetzung_fehlt§§

Obseg dobave:

- 1 tlačno nepropusten sistemski pokrov HSI150 DTS
- 2 distančnika HSI150 AH40
- 1 slepi pokrov
- 2 kosa napenjalnih trakov



Mere:

- Mere okvirja: 220 x 220 mm
- Medosna razdalja z distančnikom: 250 mm

Lastnosti:

- certifikat FHRK
- certifikat DVGW

Področje uporabe:

- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

Material:

- Uvodnica: ABS s 3-robnim tesnilom iz TPE
- Slep pokrov: ABS s tesnilom iz TPE
- Vmesna cev: PVC
- Manšeta: EPDM
- Vpenjalni trakovi: W4
- Slep pokrov: PP

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

:	163
Debelina stene (mm):	250

SLIKE

