

Standardno gumi tesnilo

S tehniko segmentnih obročev

HRD100 SGi 1x4,6-12+1x22-50 b40 A2/EPDM

Št. artikla: 2700100135, GTIN: 4052487159777



- **§§Uebersetzung_fehlt§§**
- **Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem**
- **Dobavljivo iz zaloge**

Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo

Obseg dobave:

- Slep čep
- Palčka z mazivom

Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) (V4A (AISI 316L) na zahtevo)
- Guma: EPDM

Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

LASTNOSTI

Ø _n cevne uvodnice/izvrtine (mm):	100
Skupno število kablov/medijev:	2
Premer prehodov:	1 1
Ø _z cevi za medij (mm):	4,6-12 22-50