

# Standardno gumi tesnilo

S tehniko segmentnih obročev

## HRD148 SGi 3x22-50 b40 A2/EPDM55

Št. artikla: 2700106795, GTIN: 4052487209502



- **§§Uebersetzung\_fehlt§§**
- **Tehnika segmentnih obročev omogoča prilagoditev na tri oz. pet različnih premerov cevi na kraju samem**
- **Dobavljivo iz zaloge**

Deljena izvedba za zatesnitev na novo vgrajenih ali že položenih kablov.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Nezasedene odprtine so tovarniško zaprte
- Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo

### Obseg dobave:

- Slep čep
- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 40 mm
- Pritisni plošči: 5 mm



## Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) (V4A (AISI 316L) na zahtevo)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine (mm):	148
Skupno število kablov/medijev:	3
Premer prehodov:	3
Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):	22-50