

# Standardno gumi tesnilo

## HRD150 G 1x92+1x8 b30 A2/EPDM55

Št. artikla: 3030377172, GTIN: 4052487228831



• **§§Übersetzung fehlt§§**

- **Deljeno tesnilo za naknadno vgradnjo**
- **Dobavljivo iz zaloge**



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Obseg dobave:

- Palčka z mazivom

### Mere:

- Tesnilna širina: 30 mm
- Pritisni plošči: 5 mm

### Lastnosti:

- certifikat FHRK

### Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1



## Material:

- Pritisni plošči, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) (V4A (AISI 316L) na zahtevo)
- Guma: EPDM

## Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 2,5 bar
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|   |     |
|---|-----|
| Ø <sub>n</sub> cevne uvodnice/izvrtine<br>(mm): | 150 |
| Premer prehodov:                                | 1   |
| Ø <sub>z</sub> cevi za medij (mm):              | 92  |
|   | 8   |