

Tesnilni vložek za sestavni del gradnje v začetni fazi

Linijska postavitvev

MSH Basic MBK R4

Št. artikla: 1551008100, GTIN: 4052487141345



- V celoti gladka površina za optimalno obdelavo dokončanega tlaka

Plino- in vodotesni hišni uvod za stavbe brez kleti za skupno napeljevanje plina, vode, elektrike ter telekomunikacij. Vgradi se v cevno uvodnico MSH Basic - FUBO - E - SR 4.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

DEJSTVA

Prednosti:

- Zatesnitev vseh oskrbovalnih vodov prek napeljevanja
- Vsi vodi so napeljani in zatesnjeni ločeno
- Zaporedje posameznih linij je fleksibilno

Obseg dobave:

- 1 tesnilni vložek
- 8 samoreznih vijakov M8 x 45 za zatesnitev linij



Mere:

- Širina: 500 mm
- Dolžina: 135 mm
- Višina: 283 mm

Lastnosti:

- certifikat DVGW
- Dopolnite s tesnilnimi elementi za linije

Material:

- Sidrna plošča: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
- Cevi: poliamid s TPE, ojačan s steklenimi vlakni
- Vijaki: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L)

Tesnjenje:

- plino- in vodotesno do 1,0 bar

Preizkusi/standardi:

- DVGW VP 601

LASTNOSTI

Artikel: Dichteinsatz für Rohbauteil