

# Priključna cevna uvodnica

## AFR 100/200

Št. artikla: 3030300004, GTIN: 4052487143011



- **Vgrajena obdelovalna prirobnica**

Omogoča neposredno priključitev gladke zaščitne cevi DN 110 z natično/lepljeno spojko.



Slika se lahko razlikuje od izbranega izdelka

## DEJSTVA

### Prednosti:

- Za neposredno priključitev natične/lepljene spojke DN 110
- Možnost dobave s prilagoditvijo na debelino stene
- Tlačno zatesnjeno po zalivanju z betonom

### Obseg dobave:

- Gumijasta manšeta z vgrajenim 3-robnim tesnilom
- Napenjalni trak
- Manšetni pokrov z obdelovalno prirobnico in slepim pokrovom za zabijanje
- Slep pokrov
- Cev iz plastike DN 110 (vse sestavljeno in pripravljeno na vgradnjo)



## Lastnosti:

- Za z opažem poravnano vgradnjo
- Pripravljeno na vgradnjo in zaprto

## Področje uporabe:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodotesni beton – razred obremenitve 1, Vodotesni beton – razred obremenitve 2

## Material:

- Gumijasta manšeta: EPDM
- Pokrov manšete: ABS
- Napenjalni trak: jeklo St sn (W1)
- Slep pokrov: PE
- Cev: PVC-U

## Tesnjenje:

- Plino- in vodotesno
- Neprepustno za radon

## LASTNOSTI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| D1 (mm):                | 100 |
| D2 (mm):                | 110 |
| D4 (mm):                | 260 |
| D3 (mm):                | 290 |
| Debelina stene<br>(mm): | 200 |
| Enota pakiranja:        | 1   |

## SLIKE

