

Universellt hölje

för alla väggtyper

UFR200/400 B

Artikelnr: 3030482713, GTIN: 4052487241557



- Tryckt skala för anpassning till den enskilda väggens tjocklek
- Belägningsfläns för beläggning med plastmodifierad bitumen
- beprövad lösning för användning i tätningssystem för nygjuten betong

Kombinationen av integrerad patchfläns och 3-ribbad gummipackning möjliggör tätning i alla typer av väggar. Kan avpassas i längd på plats utifrån den enskilda väggens tjocklek med hjälp av en tryckt skala.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Låg vikt
- enkel montering i gjutform
- kan avpassas i längd på plats
- kan användas till alla väggtyper inklusive elementkonstruktioner

Leveransomfattning:

- 2 st. blindlock



Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- tålig, formstabil
- Klar för montering i stängt skick

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Rör: PVC-U
- Beläggingsfläns: ABS
- 3-ribbade gummipackningar: EPDM
- Blindlock: PE

Täthet:

- gas- och vattentät

EGENSKAPER

D1 (mm):	200
D2 (mm):	214
D4 (mm):	311
D3 (mm):	336
Längd (mm):	400

BILDER

