

Tätningsinsats

med hylsmetod för släta kabelskyddsrör

HSI150 MA145 GR

Artikelnr: 2126010140, GTIN: 4052487058377



- mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra
- Bajonettsystem med återflödesspärr och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)

För användning med insatsram och plastfläns HSI150. För anslutning av släta kabelskyddsrör. Tätningen sker med hylsmetod där en gummihylsa spänns åt med spännband på tätningssatserna och skyddsröret.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett

Leveransomfattning:

- Manschett med spännband

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsrörsanslutning Dy=160 mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet



Material:

- Tätningssats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4

Täthet:

- gas- och vattentät till 0,5 bar

EGENSKAPER

Rör-Ø (mm):	145
Mediarör-Ø _a (mm):	130-145

BILDER

