

# Tätningssats

## med hylsmetod för plastspiralslangar

### KES MA150 D

Artikelnr: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **mekanisk fixering (bajonett) och tätning (spännmuttrar) som fungerar oberoende av varandra**
- **Bajonettsystem med återflödesspär och låsförskruvning (skydd mot öppning på egen hand)**

För användning i insatsram och plastfläns HSI150 och för anslutning av plastspiralslangar. Tätningen sker genom hylsmetoden, där man spänner en hylsa av gummi på tätningssatsen och på plastspiralslangen med spännband.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett
- flexibel anpassning av längden på tomröret är möjlig genom hylsmetod

### Leveransomfattning:

- Hylsa med spännband

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- För skyddsroarslutning  $D_y=160$  mm och användning av HSI150-tätningar rekommenderar vi även avståndshållare HSI AH40 för att bibehålla axelavståndet



## Material:

- Tätningsinsats: Polykarbonat
- Spännmutter: PC/PBT-blandning
- Manschett: EPDM
- Spännband: W4


## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

# EGENSKAPER

Artikel: Systemdeckel

## BILDER



## TILLBEHÖR KRÄVS



Verktygssats för KES-M



Gemensam huvudnyckel