

Yttre tätningselement modul 4

för multigenomföring för fjärrvärme i byggnader, grundutförande 1

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Artikelnr: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Yttre tätningselement för ESH Basic - GV 1 för byggnader med underliggande källare med vattentätt membran vid stående vatten/vatten under tryck vid belastningsfall enligt DIN 18533, W2.2-E. Lämpar sig för isättning av vattentätt membran i bitumen eller folie (vid folie krävs gummipackningar, se under tillbehör).



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Enkel och snabb montering

Leveransomfattning:

- Fast/lös fläns för pluggning med redan fastmonterade yttre tätningselement ESH Basic - M1 (modul 1)
- 4 st. väggmonteringsselement SXR 10x80

Mått:

- Fast fläns Øa: 420 mm
- Lös fläns Øa: 410 mm
- Tjocklek fast fläns: 10 mm
- Tjocklek lös fläns: 10 mm

Egenskaper:

- för byggnader med källare enligt DIN 18533 W2.2-E
- Isättning av vattentätt membran (bitumen eller folie)

Tillämpningar:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Material:

- Rostfritt stål V2A (AISI 304L)

Täthet:

- gas- och vattentät till 1,0 bar

EGENSKAPER

Foderrör Ø, (mm) D1:	100
Fast fläns Ø (mm) D2:	425
Lös fläns Ø (mm) D3:	415
Foderrör vägg tjocklek (mm) S:	2

TILLBEHÖR KRÄVS



Yttre tätningsselement, modul 1