

Jordningsgenomföring

för efterinstallation

HEA N M16/250

Artikelnr: 1700050060, GTIN: 4052487206631

På båda sidorna sker tätningen mot väggen med en yttätning som pressas fast vid väggen med muttrar. Via ett kopplingsskarvjärn med kryssklämma kan platt- resp. rundvalsat stål anslutas.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Eftermonterig/renovering av jordningsanläggningar
- Torrt tätningssystem (utan murbruk)

Leveransomfattning:

- 1 x Kopplingsskarvjärn och kryssklämma

Mått:

- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Ledarkärna: Gängad stång M16
- nödvändigt borrhål: 20 mm
- Väggtjocklekar: upp till 600 mm, större väggtjocklekar på förfrågan

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- alla metalledlar: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Tätning: EPDM

Prövningar/standarder:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (med blixtskyddstillämpning)

EGENSKAPER

Maximal vägg tjocklek (mm):	250
Gängad anslutning:	M16