

Standard-ringtätning

pulverlackerad

HSD250 GC 1x159 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 1610500159, GTIN: 4052487042475



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **optimalt korrosionsskydd vid användning i samband med förzinkade komponenter**

För tätning av nyinstalleringar eller redan dragna rör i galvaniserade foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering upp till Ø 200 mm
- delad som standard från Ø 250 mm
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningsområde: 40 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten



Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor: rostfritt stål V2A (AISI 304L), dessutom pulverlackerade
- Skruvar och muttrar: rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör Ø(mm):	250
lämpligt för medielednings-Ø (mm):	159-163

BILDER

