

# Flexibel jordningsgenomföring

## HEA PF M12/2500

Artikelnr: 1700060050, GTIN: 4052487136815



- **patenterad vridsäkring genom särskild kontur hos kontaktskivan**

Med flexibel stålvarer, för förskjuten placering av jordanslutningar i höjd- och sidled. Med en kryssklämma (tillbehör) kan som tillval en förstärkningsanslutning utföras.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- flexibel anslutning med kryssklämma i betong möjligt
- Förskjutning av anslutningspositionerna, betonggjutning i flera avsnitt
- Tätt mot betong tack vare vattenspärr
- dubbelsidig, vattentät anslutningsgänga M12/M16 (blindhål)
- beständig mot korrosion

### Leveransomfattning:

- Formsättningsskivor med 4 spikhål

### Mått:

- Ledarkärna: rund, Ø 25 mm
- Kontaktskiva: Ø 72 mm
- Stållina: Ø 10 mm

### Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Ledarkärna och kontaktskivor: Rostfritt stål V4A (AISI 316L)
- Stållina: galvaniserad
- Vattenspärr: NBR
- Formsättningsskivor: PE

## Prövningar/standarder:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (med blixtskyddstillämpning)

## EGENSKAPER

Gängad anslutning: M12

Väggdjocklek (mm): 2500