

# Brandskydssats S90

För kärnborrhål och foderrör

## HSS100 KB FR HRD

Artikelnr: 5030010032, GTIN: 4052487233576



- **ensidig kuddmontering möjligt med särskilda monteringsfickor**
- **enkelsidig kuddmontering möjlig med särskilda monteringsfickor**

Gas- och vattentät brandvägg som motsvarar brandklass S90 enligt DIN 4102-9 för installation i kärnbörningar samt plastfoderrör för väggar. Tätningen sker med presstätning HRD. Skottet är godkänt för alla typer av kablar i väggöppningar upp till Ø 300 mm.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- hög efterförläggningssflexibilitet
- ingen extra utanpåliggande väggkonstruktioner krävs
- ingen begränsning av den enskilda kabeldiametern
- väderbeständiga brandskyddskuddar

### Leveransomfattning:

- Veggöppningar upp till Ø 100 mm: 1 sats HVS-kuddar för fullständig förläggning (utan kabel): 2 st. HVS-K-250, 3 st. HVS-KB-60
- Veggöppningar upp till Ø 150 mm: 1 sats HVS-kuddar för fullständig förläggning (utan kabel): 2 st. HVS-K-400, 3 st. HVS-K-250, 3 st. HVS-KB-60
- Spännband i rostfritt stål
- Identifieringsskylt

## Mått:

- Skottets tjocklek: minst 280 mm
- från vägg tjocklek: 150 mm
- för kärnborringar Øi: 70–300 mm
- för foderrör i plast Øi: 80–300 mm

## Prövningar/standarder:

- DIBT-godkännande Z-19.15-1906 enligt DIN 4102-9

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborring Ø<sub>i</sub> 100  
(mm):

## BILDER



## TILLBEHÖR KRÄVS



Smörjmedel



Monteringsplåt för  
brandskyddskuddar