

Brandskydssats S90

för tätningsinsats HSI150

HSS150 HSI150

Artikelnr: 5030010030, GTIN: 4052487233613



- **Brandskydd S90 i kombination med tätningsinsatser**

- **enkelsidig kuddmontering möjlig med särskilda monteringsfickor**

Gas- och vattentät brandvägg som motsvarar brandklass S90 enligt DIN 4102-9 för installation i system HSI150 för väggar. Tätning med tätningsinsats. Skottet är godkänt för alla typer av kablar i väggar.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- Brandskydd för kabelgenomföring HSI150
- hög efterförläggningsexibilitet
- ingen extra utanpåliggande väggkonstruktioner krävs
- ingen begränsning av den enskilda kabeldiametern
- väderbeständiga brandskyddskuddar
- Godkännande för paketleverans med HSI150 till 2 × 6

Leveransomfattning:

- 1 sats HVS-kuddar för fullständig förläggning (utan kabel): 1 st. HVS-K-720, 1 st. HVS-K-400, 4 st. HVS-K-250/2, 4 st. HVS-KB-60
- Spännband i rostfritt stål
- Identifieringsskylt

Mått:

- Skottets tjocklek: minst 440 mm
- från vägg tjocklek: 240 mm
- maximal paketstorlek: 430 × 1 270 mm (2 × 6)

Prövningar/standarder:

- DIBT-godkännande Z-19.15-1906 enligt DIN 4102-9

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_1 150
(mm):

BILDER



TILLBEHÖR KRÄVS



Smörjmedel



Gemensam huvudnyckel



Monteringsplåt för
brandskyddskuddar