

# Standard-ringtätning

Tätningssområde 20 mm

## HSD200 1x114 b20 A2/EPDM55

Artikelnr: 1650320110, GTIN: 4052487125765



- **optisk och haptisk monterings säkerhet**  
**tack vare inbyggd kontrollöppning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborringar eller foderrör. Kan levereras för de vanligaste rördimensionerna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- lokalt delbar för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningssområde: 20 mm

### Egenskaper:

- U-profil: maximal stabilitet i pressegmenten

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller med KTW-godkännande

## Täthet:

- gas- och vattentät

## EGENSKAPER

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Foderrör Ø(mm):                    | 200     |
| lämpligt för medielednings-Ø (mm): | 114-119 |

## BILDER

