

# Spiralslang

Anslutning av ADS 100 – FUBO – E

## Hateflex14110/3000G

Artikelnr: 830010300, GTIN: 4052487130196



- trycktätt flexibelt tomrörssystem (2,5 bar yttre tryck) med slät insida för skonsam kabeldragning

Hateflex-spiralslangen är en flexibel, mycket stabil kabelskyddsslang. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- hög mekanisk belastbarhet och flexibilitet
- hylsfri tomrörledning upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas
- Färg gul – signalfärg för avsnittet gas

### Leveransomfattning:

- Bunttråd à 25 m

### Mått:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

## Egenskaper:

- formstabil och böjfast
- nötningsbeständig
- Väder- och UV-beständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig
- beständig mot flera kemikalier
- Dragnings temperatur: +5–50 °C

## Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

# EGENSKAPER

Längd (m): 3.0