

Spiralslang

Anslutning av ADS 100 – FUBO – E

Hateflex14110/4000

Artikelnr: 830000400, GTIN: 4052487015936



- trycktätt flexibelt tomrörssystem (2,5 bar yttre tryck) med slät insida för skonsam kabeldragning

Hateflex-spiralslangen är en flexibel, mycket stabil kabelskyddsslang med slät insida för skonsam kabeldragning. Med de tillhörande anslutningskomponenterna kan man skapa ett trycktätt system för kabelgenomföring.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- hög mekanisk belastbarhet och flexibilitet
- hylsfri tomrörsledning upp till 25 m kan levereras
- System för kabelgenomföring som kan bebyggas

Leveransomfattning:

- Levereras hoprullad i längder om 25 m (speciallängder i steg om 0,5 m kan levereras)

Mått:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

Egenskaper:

- nötningsbeständig
- formstabil och böjfast
- väderbeständig, rötskadebeständig
- salt- och sötvattenbeständig
- beständig mot flera kemikalier
- Dragnings temperatur: +5–50 °C

Material:

- Hård PVC/mjuk PVC

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

EGENSKAPER

Längd (m): 4.0