

# Enkel insatsram för ingjutning i betong


## HSI90 1x1 K/150

Artikelnr: 3030303367, GTIN: 4052487222945



- **Trycktät mot betong med påsprutad 3-ribbad gummipackning**

För enkelsidig gas- och vattentät anslutning av systemtätningar för kablar eller kabelskyddsror, för en hög grad av flexibilitet vid senare användning.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- möjlighet att ansluta systemtätning (t.ex. kabelskyddsroresanslutning och kabeltätning)
- Kan levereras som paket med raminstickssystem på plats

### Leveransomfattning:

- Trycktätt blindlock

### Mått:

- Rammått: 145 × 145 mm (per insatsram)
- Centrumavstånd: 135 mm
- Minsta väggjocklek: 70 mm



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Insatsram: ABS med 3-ribbad gummipackning i TPE
- Mellanrör: PVC
- Blindlock: ABS med tätning i EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät till 2,0 bar
- radontät

## EGENSKAPER

Väggjocklek  
(mm): 150

## BILDER

