

# Standard-ringtätning med steglös supersegmentringsteknik

## HSD300 SSG 1x200-252 b50 A4/NBR55

Artikelnr: 3030300078, GTIN: 4052487214339



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Steglös anpassning till ledningens diameter lokalt är möjligt.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- standardmässigt delad för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

### Mått:

- Tätningsområde upp till Ø 250 mm: 40 mm
- Tätningsområde vid Ø 300 mm: 50 mm

### Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressementen



## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller NBR

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring $\varnothing_1$ (mm):	300
Genomföringar:	1
Mediarör- $\varnothing_a$ (mm):	200-252
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

