

Standard-ringtätning med steglös supersegmentringsteknik

HSD250 SSG 1x159-211 b40 A4/EPDM55

Artikelnr: 3030430482, GTIN: 4052487238656



- **optisk och haptisk monterings säkerhet tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd supersegmentringsteknik för individuell anpassning till lokal ledningsdiameter**
- **Segment med exakt diametermärkning**

För tätning av nyinstallerade eller redan dragna rör i kärnborrningar eller foderrör. Steglös anpassning till ledningens diameter lokalt är möjligt.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- standardmässigt delad för eftermontering
- många olika materialkombinationer för behovsanpassade tillämpningar finns tillgängliga
- kan levereras från lager

Mått:

- Tätningsområde upp till Ø 250 mm: 40 mm
- Tätningsområde vid Ø 300 mm: 50 mm

Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressementen



Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L) eller V4A (AISI 316L)
- Gummi: EPDM eller NBR

Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

EGENSKAPER

Foderrör/kärnboring \varnothing_1 (mm):	250
Genomföringar:	1
Mediarör- \varnothing_a (mm):	159-211
Förpackningsenhet:	1

BILDER

