

# Standard-ringtätning för husanslutningar

## HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

Artikelnr: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **optisk och haptisk monteringssäkerhet**  
**tack vare inbyggd kontrollöppning**
- **inbyggd segmentringsteknik för individuell**  
**anpassning till lokal ledningsdiameter**

För tätning av en vattenledning eller en elkabel och  
kommunikationsledningar i kärnborrningar eller foderrör.



Bilden kan avvika från den valda produkten

## FAKTA

### Fördelar:

- kan levereras från lager

### Leveransomfattning:

- 1 förpackningsenhet: 15 st.

### Mått:

- Tätningssområde: 40 mm
- för kärnborrningar/foderrör med Ø: 100 mm
- för 5 kablar/rör varav 4 st. Ø 7–12 mm och 1 st. Ø 24–44 mm



## Egenskaper:

- FHRK-certifierad
- U-profil: maximal stabilitet i pressesegmenten

## Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

## Material:

- Pressplattor, skruvar och muttrar: Rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Täthet:

- gas- och vattentät
- radontät

## EGENSKAPER

Foderrör/kärnborrning Ø <sub>i</sub> (mm):	100
Totalt antal kablar/medier:	5
Antal kablar/medium:	1
:	4
:	24-44
:	7-12
Förpackningsenhet:	1

## BILDER

