

Anslutningsats för KB/foderrör

KES150 MA KB SET

Artikelnr: 2125818500, GTIN: 4052487140409

För anslutning av Hateflex-spiralslang 14150 till kärnboringar respektive foderrör. Skarvmuffarna ansluts till slangens med hjälp av en manschett. Tätningen mot väggen utförs med de två medföljande presstätningarna.



Bilden kan avvika från den valda produkten

FAKTA

Fördelar:

- mekaniskt stabil, elastisk anslutningsförbindning med systemmanschett
- tjockväggigt, stabilt mantelrör

Leveransomfattning:

- Rörhylsa inklusive krage med spännband
- 2 st. presstätningar HSD 200/159

Mått:

- Skarvmuff Øa: 160 mm
- Rörhylslängd: 500 mm

Tillämpningar:

- Vattentät betong med belastningsklass 1, Vattentät betong med belastningsklass 2

Material:

- Hylsa/tätningsgummi: EPDM
- Spännband, tryckplattor, skruvar och muttrar: rostfritt stål V2A (AISI 304L)
- Rörhylsa: PVC

Täthet:

- gas- och vattentät till 2,5 bar

EGENSKAPER

Artikel: Anschlussset für Kabeleinführungssystem mit Kernbohrung/Futterrohr